

Características

- Plug and Play: Funciona sin la necesidad de drivers
- Solución completa: Lector, base y manual incluidos
- Resistencia militar IP54
- Profundidad de campo de 30 cm
- Resistencia a caídas de hasta 1,50 m
- Vida útil: 10 millones de lectura



El SC050 es un lector de código de barras de bajo costo que provee lecturas rápidas y confiables además de un diseño ergonómico y liviano.

Construido con un sellado especial IP54 que lo protege del agua y del polvo, diseñado para minimizar el mantenimiento y los costos de servicio. Adicionalmente preparado para aguantar caídas de hasta 1.5m (5ft).

Lectura rápida y confiable a toda la variedad de códigos de barra lineales. Incluye base y una profundidad de campo de hasta 30cm el cual lo hace ideal para tiendas al por menor, gobierno y aplicaciones de hospitalidad.

Físicas	
Dimensiones	168mm x 70mm x 95 mm
Peso	120g
Construcción	ABS + PC
Cable	Estándar 1.8M
Color	Gris
Características	
Velocidad de lectura	100 lecturas por segundo
Profundidad de Campo	17-300mm (0.33mm pcs 0.9)
Diseño anti-impacto	Soporta 1.5 m (5 ft.) de caída
Durabilidad del Botón	10 millones de lecturas
Interface	USB y RS232
Compatibilidad	Windows XP, 8.1, 10, Linux, Mac OS.
Sellado	IP54
Desempeño	
Fuente de Luz	Laser Diodo Visible 650nm
Patrón de Escaneo	Simple
Precisión de Escaneo	4mil
Indicador Visual	Led
Ancho de Escaneo	12mm en la ventana de lectura
Capacidad de Lectura	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, EAN128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, etc.
Inclinación	30
Angulo de Elevación	70
Angulo de desviación	40
Contraste de Impresión	20% @ UPC/EAN 100%
Indicador de Patrón	Timbre, Indicador
Modo de Escaneo	Manual
Eléctricas	
Voltaje	5V DC+/- 10%
Consumo de energía	4.2watts
Consumo Operativo	85mA
Corriente Estática	53mA
Tipo de Laser	IEC 60825-1 Clase 2, GB7247.1-2001
EMC	CE, FCC
Condiciones Ambientales	
Temperatura de Operación	-20°C a 65°C (-4°F to 149°F)
Temperatura de Almacenamiento	-30°C a 70°C (-22°F to 158°F)
Humedad	20% a 85% humedad relativa, sin condensación
Nivel de Luz	Luz diurna , 5000 Lux
Empaque	
Contenido de la Caja	Lector con cable, Base y Manual de programación.
Dimensiones de la Caja	210mm x 150mm x 115mm
Peso Bruto	0.45Kg.
Garantía	1 año


Sauter
 INFOMAX
 Compromiso • Respaldo • Calidad
Distribuidor Autorizado
Centro Nacional de Servicio

